TOP 100 Top-Innovator 2021

FLASHAAR



NP Mayflower-3

DATENBLATT
DATASHEET

FLASHAAR® – Wir machen Licht.
FLASHAAR® – We create light.

MADE IN **GERMANY**



312 lm/m* | 99 m per feed-in | CRI > 90 | 2200 K - 6500 K

NauticProfil® Mayflower-3

LOW

Licht, das Sicherheit und Atmosphäre verbindet


Lighting that combines safety and ambience


Die LED-Linie **NauticProfil® Mayflower-3** wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen ein dezentes Licht ohne Dimmung gewünscht ist. Der geringe Lichtstrom sorgt für eine angenehme und zurückhaltende Beleuchtung – ganz ohne zusätzliche Dimmtechnik.
In Handläufen und Geländern jeder Art sorgt sie für mehr Sicherheit und schafft gleichzeitig eine stimmungsvolle Atmosphäre. Auch in Park- und Gartenanlagen, auf Parkplätzen sowie in Tunneln und Unterführungen lässt sich unser NP Mayflower-3 vielseitig einsetzen.
Ein besonderer Vorteil: Mit nur einer Einspeisung lassen sich Lichtlinien mit bis zu 99 m Gesamtlänge realisieren. Das ermöglicht eine durchgängige und gleichmäßige Beleuchtung auch über größere Strecken. Für unterschiedliche Anforderungen und Lichtstimmungen stehen fünf Farbtemperaturen zur Auswahl.

The **NauticProfil® Mayflower-3** LED range has been developed for applications where subtle lighting without dimming is required.
The low luminous flux ensures pleasant and understated lighting – without the need for any additional dimming technology.
When used in handrails and balustrades of all kinds, it enhances safety whilst creating an atmospheric ambience.
The NP Mayflower-3 is also highly versatile and can be used in parks and gardens, car parks, tunnels and underpasses.
A particular advantage is that light lines with a total length of up to 99 metres can be created using just a single feed-in. This enables continuous and uniform lighting even over longer distances. There are five colour temperatures to choose from to suit different requirements and lighting atmospheres.

geringe Lumenströme für stimmungsvolle Beleuchtung
low luminous flux for atmospheric lighting







24V DC | g/m 300 | -20 +45 | IP40 — characteristics

PWM dimmable — dimming

IP65 | IP65 PREMIUM | IK10 | RAL optional — optional

mounting

* Alle Angaben zum Lumenstrom beziehen sich auf das Leuchtmittel (gemessen bei 2700K).
In Kombination mit Abdeckungen / Linsen kommt es zu materialbedingtem Lichtverlust.
* All information about the luminous flux refers to the light source (measured at 2700K). In combination with covers / lenses it comes to material-related light loss.


Artikelnummer
item number

NP/L1C/G1/10C / L1C/G1/ 112 / G1/ ALA / 9 27 / CR W

Technische Daten
technical data

nominal voltage:	**24 V DC** (Range: 21,45 to 25,5 V DC)
nominal wattage:	**2,4 W/m**
photometric code:	9XX/339; **CRI > 90**
luminous efficacy [typ.]	**126 lm/W**
LED service life:	L90/B10 > 100 000 h
dimmable:	pulse width modulation (PWM)
length dividing matrix:	100 mm
LED pitch:	14,28 mm, 70 LEDs/m
max. length per feed-in:	L(max) at 49,5 V DC = 99 m (278 W)*

***Achtung!** Die Leistung [W] gesamt im NP-System ist gleichmäßig auf die Kanäle 1+2 aufzuteilen.
***Attention!** The total power [W] in the NP-System is to be divided equally between channels 1+2.




Alle optischen und elektrischen Daten haben eine Toleranz von ±10 %.
All optical and electrical data have a tolerance of ±10 %.

Basisprofil
base profile

Das Basisprofil G1 ist mit allen NP-Montageprofilen von FLASHAAR® per Plug & Play kombinierbar. Es ist in den Farben Aluminium (ALA) und Schwarz (BA) eloxiert erhältlich.

The base profile G1 can be combined with all NP mounting profiles from FLASHAAR® by Plug & Play. It is available in the colours aluminium (ALA) and black (BA) anodised.



G1/ALA (Standard)
G1/BA

*Leuchtenhöhe abhängig vom Montageprofil (21 - 168 mm)
*Luminaire height depending on mounting profile (21 - 168 mm)

Farbtemperatur und Lumenstrom
colour temperature and luminous flux

Farbtemperatur colour temperature	WW 2200 K**	WW 2700 K	WW 3000 K	NW 4000 K	DL 6500 K**
CRI	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90
Lumenstrom typ.* luminous flux typ.*	246 lm/m	312 lm/m	326 lm/m	350 lm/m	350 lm/m
	922	927	930	940	965

* Alle Angaben zum Lumenstrom beziehen sich auf das Leuchtmittel. In Kombination mit Abdeckungen/Linsen kommt es zu materialbedingtem Lichtverlust.
All luminous flux values refer to the light source. When used with covers/lenses, material-related light losses occur.
**Farbtemperatur auf Anfrage.
Colour temperature on request.


Übersicht Standardlängen & Wattagen
overview standard lengths & wattages

IP40, IP65, IP65 Premium		
product-nr.	**L (mm)***	**Watt****
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/0112/###/###	112	0,24
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/0212/###/###	212	0,48
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/0311/###/###	311	0,72
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/0411/###/###	411	0,96
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/0510/###/###	510	1,20
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/0610/###/###	610	1,44
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/0710/###/###	710	1,68
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/0809/###/###	809	1,92
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/0909/###/###	909	2,16
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/1008/###/###	1008	2,40

IP40		
product-nr.	**L (mm)***	**Watt****
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/1108/###/###	1108	2,64
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/1208/###/###	1208	2,88
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/1307/###/###	1307	3,12
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/1407/###/###	1407	3,36
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/1506/###/###	1506	3,60
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/1606/###/###	1606	3,84
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/1706/###/###	1706	4,08
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/1805/###/###	1805	4,32
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/1905/###/###	1905	4,56
NP/L1C/G1/10C/L1C/G1/2004/###/###	2004	4,80

***Achtung!** Im Außenbereich (IP65 und IP65 Premium) ist maximal ein Leuchteneinsatz in der Länge von 112 mm bis 1008 mm realisierbar. LED-Teilungsraster ist 100 mm.
***Attention!** In outdoor areas (IP65 and IP65 Premium), a maximum of one luminaire insert can be manufactured in lengths from 112 mm to 1008 mm. The grid uses 100 mm increments.
**Leistungsangaben ±10 %| ** Performance data ±10 %

IP-Schutzarten und Ausführungen
IP protection ratings and variants




Je nach Anwendung gibt es verschiedene Schutzarten für unsere LED-Leuchteneinsätze. Als Standard bieten wir unsere Leuchten in IP40 an. Für die Schutzart IP65 vergießen wir unsere Leuchten mit einem hochwertigen transparenten Polyurethan-Verguss (PU-Verguss), frei von störenden Mikroblasen.
Beim patentierten FLASHAAR® PremiumCoating (IP65 Premium) wird ein spezielles Cover über die hochwertigen LED-Alukernplatinen geklipst. Das Cover verhindert den direkten Kontakt mit dem Gießharz bzw. PU-Verguss und verhindert somit einen unerwünschten Farbdrift.

Achtung! Ein Leuchteneinsatz mit IP65- oder IP65 Premium-Verguss ist ausschließlich in den Längen von 112 mm bis 1008 mm realisierbar.

Depending on the application, there are different protection types for our LED light inserts. As standard, we offer the luminaires in IP40. For protection type IP65, we cast our luminaires with a high-quality transparent polyurethane encapsulation (PU encapsulation) free of undesirable microbubbles.
With the patented FLASHAAR® PremiumCoating (IP65 Premium), a special cover is clipped over the high-quality LED aluminium core boards. The cover prevents direct contact with the casting resin or PU potting and thus prevents unwanted colour drift.

Attention! A light insert with IP65 or IP65 Premium encapsulation can only be manufactured in lengths from 112 mm to 1008 mm.

Beispiel: Vergleich Farbtemperatur und Lumenstrom bei verschiedenen Schutzarten
example: Comparison of colour temperature and lumen output for different protection types

vermessene Leuchte* measured luminaire	IP40	IP65	IP65 Premium
Beispiel/ Example: NP Navigator-3; 2700 K NP/L1C/G1/03F/L1C/G1/0510/827 	2700 K 1582 lm/m // **2738 K** 	2700 K 1058 lm/m // **3738 K** //+1000 K 	2700 K 1336 lm/m // **2738 K** 

* Alle Angaben unterliegen den Messtoleranzen. Systembeispiel – Werte gelten für NP Navigator-3, nicht für dieses Produkt.
* All figures are subject to measurement tolerances. System example – the values apply to NP Navigator-3, not to this product.

Lichtverteilungskurven mit verschiedenen Abdeckungen NP/L1C/G1/10C
light distribution curves with different covers NP/L1C/G1/10C

IP40

cover	T transparent	F frosted	W white	G grey	M microprismatic
cover round 120° 120° CR	293 lm/m	278 lm/m	122 lm/m		
cover square 120° 120° CS	284 lm/m	259 lm/m	140 lm/m	103 lm/m	228 lm/m
cover flat 120° 120° CF	275 lm/m	250 lm/m	137 lm/m		

Alle Werte in der Tabelle gemessen bei 2700 K. Messwerte unterliegen den typischen Toleranzen. Alle optischen und elektrischen Daten haben eine Toleranz von ±10 %. Andere Konfigurationen auf Anfrage. Vollständige photometrische Messdaten für IP65 / IP65 Premium auf Anfrage.
All values in the table measured at 2700 K. Measured values are subject to the typical tolerances. All optical and electrical data have a tolerance of ±10 %. Configurations available on request. Full photometric measurement data for IP65 / IP65 Premium is available on request.

Lichtverteilungskurven mit verschiedenen Linsen/Einschublinsen NP/L1C/G1/10C

light distribution curves with different lenses/insert lenses NP/L1C/G1/10C

IP40

lenses	T transparent	F frosted
lens 90° 90° L9	284 lm/m	278 lm/m
lens 60° 60° L6	293 lm/m	278 lm/m
lens 30° 30° L3	268 lm/m	262 lm/m
lens 15° 15° L1		262 lm/m
lens LAF-2 asymmetric 5° 10° LA		262 lm/m


lenses	T transparent IP40	F frosted IP65 PREMIUM
insert lens Batwing 120° ILBW CS	168 lm/m	
insert lens Wallwasher asymmetric 15° ILWW CS	190 lm/m	
insert lens 30° 30° IL3F CS	203 lm/m	
insert lens 15° 15° IL1F CS	200 lm/m	
insert lens ILAF asymmetric 60° ILA CS		156 lm/m

Alle Werte in der Tabelle gemessen bei 2700 K. Messwerte unterliegen den typischen Toleranzen. Andere Konfigurationen erhalten Sie auf Anfrage. Alle lichttechnischen Daten – vermessen im FLASHAAR® Lichtlabor – finden Sie unter flashaar.de im Download-Bereich. Alle optischen und elektrischen Daten haben eine Toleranz von ±10 %. **Vollständige photometrische Messdaten für IP65/IP65 Premium auf Anfrage.**

All values in the table measured at 2700 K. Measured values are subject to the typical tolerances. Other configurations are available on request. All photometric data – measured in FLASHAAR's light laboratory – available at flashaar.de/en in the download area. All optical and electrical data have a tolerance of ±10 %. **Full photometric measurement data for IP65/IP65 Premium on request.**

Lichtstärke*:
gemessen am Beispiel einer transparenten, runden Abdeckung (CRT)

Luminous intensity*:
measured with a transparent round cover (CRT)





EPREL-Daten: 2200 K 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Verdrahtungsschemata
wiring diagrams

WD/L/1CH/24V/1D/PWM

NP-Leuchteneinsätze mit redundanter PIN-Belegung, 1 Kanal, 24 V DC, Betrieb mit einem 1-Kanal-Dimmer, PWM-dimmbar
NP light insert with redundant pin configuration, 1 channel, 24 V DC, operates with one 1-channel dimmer, PWM dimmable







Bei Kabellängen > 5 m ist ein verdrilltes und geschirmtes Kabel erforderlich .
If the cable length exceeds 5 m, a twisted and shielded cable is required.

WD/L/1CH/24V/DALI/PWM

NP-Leuchteneinsatz mit redundanter PIN-Belegung, 1 Kanal, 24 V DC, DALI-Ansteuerung (integrierter Konverter), PWM-dimmbar
NP light insert with redundant pin configurationn, 1 channel, 24 V DC, DALI control (integrated converter), PWM dimmable







Bei Kabellängen > 5 m ist ein verdrilltes und geschirmtes Kabel erforderlich .
If the cable length exceeds 5 m, a twisted and shielded cable is required.

WD/L/2x1CH/24V/2D/PWM

AV = Allgemeine Versorgung
General power supply
SV = Sicherheitsversorgung/ Notstrom
Emergency power supply

NP-System mit zwei 1CH-Leuchteneinsätzen für die Realisierung einer Sicherheits-/Notstrombeleuchtung (zwei Kanäle und zwei getrennte Versorgungen), 24 V DC, Betrieb mit zwei 1-Kanal-Dimmer, PWM-dimmbar
NP-System with two 1-channel luminaire inserts for the installation of safety/emergency lighting (two channels and two separate power supplies), 24 V DC, operated by two 1-channel dimmers, PWM dimmable





Bei Kabellängen > 5 m ist ein verdrilltes und geschirmtes Kabel erforderlich .
If the cable length exceeds 5 m, a twisted and shielded cable is required.

Achtung! Auf eine symmetrische Auslastung der Dimmer ist zu achten.
Attention! Make sure that the dimmers are symmetrically loaded.

* Standard PIN-Belegung ist + – – + (WD/L/1CH/24V/1D/PWM) / Weitere Verdrahtungsschemata in unserem aktuellen Katalog.
standard pin layout is + – – + (WD/L/1CH/24V/1D/PWM) / Further wiring diagrams can be found in our current catalogue.

Übersicht Abmessungen und Einbaumaße mit dem Basisprofil G1


overview dimensions and installation dimensions with base profile G1

covers and lenses ►





NP mounting profiles

▼





NP-S1







NP-S2





NP-S3






Übersicht Abmessungen und Einbaumaße mit dem Basisprofil G1

overview dimensions and installation dimensions with base profile G1


covers and lenses ►


NP mounting profiles

▼





NP-H1 / H2





NP-R1






Übersicht Abmessungen und Einbaumaße mit dem Basisprofil G1

overview dimensions and installation dimensions with base profile G1


covers and lenses ►


NP mounting profiles

▼





NP-R2 / R4







NP-R3





NP-R5





Alle Maßangaben in mm.


All dimensions in mm

Übersicht Abmessungen und Einbaumaße mit dem Basisprofil G1


overview dimensions and installation dimensions with base profile G1

covers and lenses ►


cover CS / CM / ILAF



cover CR




cover CF




NP mounting profiles


▼


NP-I1





NP-I2





Alle Maßangaben in mm.


All dimensions in mm

Übersicht Abmessungen und Einbaumaße mit dem Basisprofil G1


overview dimensions and installation dimensions with base profile G1

covers and lenses ►


cover CS/CM/ILAF



cover CR




cover CF





NP mounting profiles

▼


NP-W1








NP-W2





Alle Maßangaben in mm.

All dimensions in mm


Übersicht Abmessungen und Einbaumaße NP-S2 mit Montageclips mit dem Basisprofil G1

overview dimensions and installation dimensions NP-S2 with mounting clips with base profile G1

FL/SCLIP-0/0

Federclip 0°


spring clip 0°



FL/CLIP-0/0

Montageclip 0°, ohne Zapfen gegen Gleiten


mounting clip 0°, without stud to prevent sliding



FL/CLIP-1/0

Montageclip 0°, mit Zapfen gegen Gleiten

mounting clip 0°, with stud to prevent sliding




Übersicht Abmessungen und Einbaumaße NP-S2 mit Montageclips mit dem Basisprofil G1


overview dimensions and installation dimensions NP-S2 with mounting clips with base profile G1


FL/CLIP-1/15


Montageclip 15°, mit Zapfen gegen Gleiten


mounting clip 15°, with stud to prevent sliding























FL/CLIP-1/30


Montageclip 30°, mit Zapfen gegen Gleiten


mounting clip 30°, with stud to prevent sliding





















Übersicht Abmessungen und Einbaumaße NP-S2 mit Montageclips mit dem Basisprofil G1

overview dimensions and installation dimensions NP-S2 with mounting clips with base profile G1

FL/CLIP-1/45

Montageclip 45°, mit Zapfen gegen Gleiten


mounting clip 45°, with stud to prevent sliding



FL/CLIP-1/60

Montageclip 60°, mit Zapfen gegen Gleiten

mounting clip 60°, with stud to prevent sliding



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Internetseite unter folgender Adresse zu finden:
https://flashaar.de/agb/

general terms and conditions

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address:
https://flashaar.de/en/conditions/

Bestellinformationen

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung
- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

Bestelladresse
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

Versandkosten
Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

ordering information

information required on your order
- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- requested delivery date
- delivery address

ordering address
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

shipping costs
Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

Ausgabe

Stand: KW 44, 2026
Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

edition

updated: week 44, 2026
Subject to technical changes, errors and printing errors.

Referenzfotos:
© Gustav-Mahler-Treppe, Kassel / Nikolai Benner (S.1)
© Josef-Eberle-Brücke, Rottenburg am Neckar / Rainer Mozer (S.2)